

Olsztyn, dnia 18 marca 2025 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa materacy przeciwoleżynowych na potrzeby oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii, postępowanie DZPZ/2651/35/2025

**UWAGA: w przypadku dopuszczenia modyfikacje zostały naniesione w załączniku nr 2
– AKTUALNY FORMULARZ CENOWY**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne do 130 tys. na realizację zadania: dostawa materacy przeciwoleżynowych na potrzeby oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Wykonawca składa pytania jak niżej, do Załącznika nr 2 Formularz Cenowy.

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści materac gdzie maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną materaca to 250 kg?

Pyt. 2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Materac posiada przechyły boczne z możliwością włączenia i wyłączania w zależności od potrzeb oraz funkcję niezależnego owiewu osoby leżącej zapewniająca odpowiedni mikroklimat wokół jej ciała i zwiększająca komfort podczas leżenia, a także trzy komory pod głową chorego są stale wypełnione powietrzem”?

Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny wyposażony w 20 poliuretanowych komór z czego 3 komory w sekcji głowy są z możliwością spuszczenia powietrza zaworem oraz pracy w systemie zmiennociśnieniowym, wyposażony w 8 pasów mocujących materac do leża łóżka, z automatycznym doborem odpowiedniego ciśnienia, gdzie użytkownik może również ręcznie zmienić poziom ciśnienia za pomocą pokrętła na pompie. Przewód powietrzny nie posiadający pokrywy zabezpieczającą na czas transportu ze względu na konstrukcję nie wymagającą dodatkowego zabezpieczenia. W części nożnej specjalna konstrukcja ostatnich 5 komór niwelujących ucisk na pięty pacjenta. Spodnia część pokrowca materaca wykonana z poliestru powlekanego poliuretanem.

Pyt. 4. Czy Zamawiający wymaga aby 19 z spośród 20 komór było wyposażonych w zawory co umożliwi spust powietrza tylko z wybranych komór materaca dla ułatwienia codziennych czynności wykonywanych przy pacjencie oraz w celach terapeutycznych i włączenia w proces leczenia już istniejących ran odleżynowych?

Pyt. 5. Czy Zamawiający wymaga aby pokrowiec miał możliwość przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej, tj. 95°C?

Pyt. 6. Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji do 60 dni od daty podpisania umowy?

1. Czy Zamawiający wymaga, aby materac przeciwodłęzynowy posiadał funkcję przechyłów bocznych uruchamianą wyłącznie za pomocą zaworów wbudowanych w materac?
 2. Czy Zamawiający wymaga, aby materac przeciwodłęzynowy posiadał co najmniej następujące tryby pracy: zmiennociśnieniowy, statyczny, stałego niskiego ciśnienia oraz pielęgnacyjny (utwardzenie całej powierzchni materaca uruchamiane za pomocą jednego przycisku, w celu przeprowadzenia czynności pielęgnacyjnych)?
 3. Czy Zamawiający wymaga, aby pompa materaca przeciwodłęzynowego posiadała wyświetlacz, na którym przedstawiony jest czas wybranego cyklu pracy oraz przyczyna alarmu, jeśli wystąpi?
 4. Czy Zamawiający wymaga, aby materac przeciwodłęzynowy samoczynnie reagował na uniesienie wezgłowia łóżka i dostosowywał ciśnienie wewnątrz materaca?
1. Czy Zamawiający dopuści materac wraz z pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I posiadającym dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracja zgodności, powiadomienie lub zgłoszenie URPL) osobne dla oferowanej pompy i materaca oraz instrukcję używania osobną dla oferowanej pompy i materaca? Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu.
 2. Czy Zamawiający dopuści materac z trybami pracy:
 - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy
 - tryb terapeutyczny stałociśnieniowy (statyczny) – do stosowania zamiennie z trybem zmiennociśnieniowym np. dla pacjentów źle reagujących na „falowanie” komór w trybie zmiennociśnieniowym
 - tryb pielęgnacyjny – tryb maksymalnego wypełnienia z funkcją automatycznego powrotu do poprzednich ustawień po 30 minutach, funkcja uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnychKażdy z trybów oznaczony osobną diodą oraz piktogramem.
 3. Czy Zamawiający dopuści funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamianą i wyłączaną za pomocą przycisków na panelu sterowania pompy?

W pełni automatyczna pompa z możliwością dokonywania ustawień wyboru odpowiedniej profilaktyki i terapii wszystkich stopni odleżyn dokonywana z poziomu panelu sterowania, a nie za pomocą zaworów wbudowanych w materac jest opcją zdecydowanie korzystniejszą zarówno dla bezpieczeństwa, skuteczności medycznej i komfortu pacjenta, jak i dla personelu medycznego opiekującego się pacjentem. Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana na panelu sterowania pompa pozwala personelowi przede wszystkim zaoszczędzić bardzo dużo cennego czasu, uniknąć pomyłki czy też uszkodzenia zaworu.

W momencie przyciśnięcia odpowiedniego przycisku na panelu sterowania, który uruchamia tryb rotacyjny na wyświetlaczu LED od razu widoczne są wybierane parametry i zadana wartość ciśnienia, strona rotacji, czas cyklu – i już w tym momencie możemy ewentualnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, dokonywać korekty ustawień dla indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.
 4. Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z 27 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 4 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta)?

Komory podnoszące nie są ułożone warstwami jedna nad drugą.
 5. Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z 18 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 2 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta)?

Komory podnoszące nie są ułożone warstwami jedna nad drugą.
 6. Czy Zamawiający dopuści materac, w którym komory zmiennociśnieniowe materaca umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o stałym czasie 12 minut? Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem.

7. Czy Zamawiający dopuści pompę o wymiarach minimalnie różniących się od podanych w tabeli wymaganych parametrów, a mianowicie: 26 x 26 x 8 cm?
8. Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 198 x 87 x 17 cm? Wysokość komór 11 cm.
9. Czy Zamawiający dopuści materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta za pomocą mikrootworów w komorach, ale wykonany w taki sposób, aby ciało pacjenta ich nie blokowało?
12. Czy Zamawiający dopuści pompę z gniazdem 4-sekcyjnym (dwa przewody dla materaca i dwa przewody dla komór rotacyjnych)?

UWAGA : Zamawiający informuje, iż:

- w wyniku powyższych wniosków o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej, Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego, będącego załącznikiem nr 2 do Zaprośzenia.

W załączeniu aktualny formularz cenowy – załącznik nr 2 do Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie