



## KLIMAKONWEKTORY PODWIESZANE

Seria	FIW	Version	FIW / II / EC	Model	43
Chłodzenie			Grzanie		
Wydajność					
całkowita wydajność chłodnicza		[kW]	1,61	wydajność grzewcza [kW] -	
jawna wydajność chłodnicza		[kW]	1,27		
Osuszanie		[g/h]	485		
Wężownice					
Liczba		[n°]	3	Liczba [n°] -	
Powietrze					
Wlot	Temp.DB	[°C]	27,0	Wlot	Temp.DB [°C] -
	Temp.WB	[°C]	19,0		
	wilgotność względna	[%]			
Wylot	Temp.DB	[°C]	13,0	Wylot	Temp.DB [°C] -
	Temp.WB	[°C]	12,8		
	wilgotność względna	[%]	97		
Przepływ powietrza		[m³/h]	280	Przepływ powietrza [m³/h] -	
Prędkość			Min	Prędkość	
Płyn					
Przepływ powietrza		[l/h]	310,10	Przepływ powietrza [l/h] -	
Ciśnienie wody		[kPa]	5,3	Ciśnienie wody [kPa] -	
Wlot	Temperatura	[°C]	7,0	Wlot	Temperatura [°C] -
Wylot	Temperatura	[°C]	12,0	Wylot	Temperatura [°C] -
Type	Ethilene Glycol 35%			Type	-
Wymiary i waga			Pozostałe dane		
A	[mm]	960	power supply	[V/Ph/Hz]	230/1/50
B	[mm]	475	Pobór energii	[KW]	0,02
C	[mm]	208	absorbed current	[A]	0,19
D	[mm]	-	Sound pressure	[dB(A)]	27
E	[mm]	-	Moc akustyczna	[dB(A)]	37
Waga	[kg]	21	Ciśnienie statyczne	[Pa]	0

Sound pressure measured at a distance of 1 meter and with reverberation time of 0,5 s





### Akcesoria

Dodatkowa taca; wymiennik do systemów 4-rurowych; grzałka elektryczna; ręczna przepustnica; mocowanie do ściany; kołnierz do świeżego powietrza; regulator prędkości wentylatora; sterowniki elektroniczne; termostaty; zawory ON/OFF; pompka skroplin.

### Wymiennik ciepła

Rury miedziane oraz aluminiowe lamele.

### Wentylator

Typu odśrodkowego, z silnikiem 6-biegowym jednofazowym, z 3 biegami podłączonymi fabrycznie, dostępne w wersji EC.

### Konstrukcja

Wykonana z blachy galwanizowanej, izolowana termicznie i akustycznie, wyposażona w filtry wielokrotnego użytku oraz tacę ociekową.

---