

Seria	HWW	Version	HWW / EC	Model	32
-------	-----	---------	----------	-------	----

Chłodzenie**Grzanie**


Wydajność					
całkowita wydajność chłodnicza	[kW]	2,00	wydajność grzewcza	[kW]	-
jawna wydajność chłodnicza	[kW]	1,26			
Osuszanie	[g/h]	1090			

Powietrze							
Wlot	Temp.DB	[°C]	27,0	Wlot	Temp.DB	[°C]	-
	Temp.WB	[°C]	19,0				
	wilgotność względna	[%]					
Wylot	Temp.DB	[°C]	16,5	Wylot	Temp.DB	[°C]	-
	Temp.WB	[°C]	13,2				
	wilgotność względna	[%]	69				
Przepływ powietrza		[m³/h]	370	Przepływ powietrza		[m³/h]	-
Prędkość			Min	Prędkość			


Płyn							
Przepływ powietrza		[l/h]	385,40	Przepływ powietrza		[l/h]	-
Ciśnienie wody		[kPa]	22,6	Ciśnienie wody		[kPa]	-
Wlot	Temperatura	[°C]	7,0	Wlot	Temperatura	[°C]	-
Wylot	Temperatura	[°C]	12,0	Wylot	Temperatura	[°C]	-
Type		Ethilene Glycol 35%		Type			

Wymiary i waga				Pozostałe dane		
A	[mm]	876	power supply	[V/Ph/Hz]	230/1/50	
B	[mm]	228	Pobór energii	[KW]	0,01	
C	[mm]	300	absorbed current	[A]	0,09	
D	[mm]	-	Sound pressure	[dB(A)]	29	
E	[mm]	-	Moc akustyczna	[dB(A)]	38	
Waga	[kg]	13	Ciśnienie statyczne	[Pa]	0	

Sound pressure measured at a distance of 1 meter and with reverberation time of 0,5 s



Klimakonwektory ściennie TCW / EC ze zdalnym sterownikiem z zaworem 3-drogowym



Konstrukcja

Rama.

Ładne wykończenie z zaokrąglonymi krawędziami, konstrukcja o ulepszonych właściwościach mechanicznych
Odporna na starzenie.

Wentylator.

Zsilnikiem EC Inwerter, maksymalna cicha praca, regulowane żaluzje, sterowane sterownikiem

Wymiennik ciepła.

Wymiennik ciepła z rur miedzianych oraz aluminiowych lameli; Wyposażone w odpowietrznik i odpływ wody.
3-drożny zawór wodny wbudowany w urządzenie oraz elastyczne hydrauliczne haki ułatwiające montaż
I konserwację.

Zmywalny filtr powietrza.

Łatwe usuwanie i oczyszczanie filtra powietrza, przy zachowaniu odpowiedniej jakości powietrza.

Sterownik.

Sterowanie mikroprocesorowe z timerem do włączania / wyłączania. Program automatycznych pracy, chłodzenia, ogrzewania i wentylacji; program nocny i osuszanie.

Sterownik zdalny.

Sterownik zdalny na podczerwień z wspornikiem ściennym.
